






Conseils de finition Xinnix Door Systems





Carton-plâtre: Une bande de **joint en papier**, donne le meilleur résultat.

Plafonnage: Une armature en **fibre de verre**, donne le meilleur résultat.

On conseille d'appliquer toujours un produit de **prétraitement** sur l'aluminium (vois la partie indiquée avec flèche en bleu) afin d'obtenir un meilleur résultat.



Carton-plâtre		
www.gyproc.be	Xinnix côté affleurant	Côté intérieur du systèmes
Produit de prétraitement 	Appliquer le produit avec un pinceau sur l'alu et laisser sécher. <ul style="list-style-type: none"> X40-X45 : pousser/tirer X2 : pousser 	- Seulement nécessaire si le Gyproc n'arrive pas complètement jusqu'à l'huissierie en alu.
Jointfiller Vario 	Appliquer une première couche de Jointfiller sur l'aluminium et sur la plaque de plâtre. Préparer le produit selon les instructions sur l'emballage.	Appliquer une première couche de Jointfiller sur l'aluminium et sur la plaque de plâtre. Préparer le produit selon les instructions sur l'emballage.
Bande en Papier P50 	Pousser le P50 dans le Jointfiller. Eliminer l'air par pression et appliquer le reste de la matière sur la bande.	- Seulement nécessaire si la plaque de plâtre n'arrive pas complètement jusqu'à l'huissierie en alu.
JointFiller Vario 	Seulement nécessaire si la plaque de plâtre n'arrive pas complètement jusqu'à l'huissierie en alu. <ul style="list-style-type: none"> X2 : pousser Si le Gyproc n'est pas scié autour des charnières Après au moins 4h de séchage, appliquer une deuxième couche de Vario : pour combler les retraits.	- Seulement nécessaire si la plaque de plâtre n'arrive pas complètement jusqu'à l'huissierie en alu.
ProMix Premium 	Appliquer 1 couche Promix comme finisher, de préférence 24h après Jointfiller. Le Jointfiller doit être complètement sec.	
Des produits identiques de marque différente peuvent aussi être appliqués		

Plafonnage		
	Xinnix côté affleurant	Xinnix côté intérieur
Pour une couche de plafonnage >5 mm. Généralement dans de nouvelles constructions		
Gitex Armature en fibre de verre pour enduits 	Appliquez la fibre à la jonction du mur et du profilé	
Goldband 	Appliquer Goldband selon les règles d'art. Préparer le produit selon les instructions sur l'emballage.	
Pour une couche de plafonnage <5 mm. Souvent en rénovation		
Gitex Armature en fibre de verre pour enduits 	Appliquez la fibre à la jonction du mur et du profilé	
Fix & Finish 	Appliquer Fix & Finish selon les règles d'art. Préparer le produit selon les instructions sur l'emballage.	
Des produits identiques de marque différente peuvent aussi être appliqués		